

Gama Columnas

			AP48DS1ERA tri	AP48DS1ERA mono	AP60KS1ERA	
Potencia Nominal	Capacidad	Frío	Btu/h(nom)	42.660	42.660	52.900
			kW nom(min~max)	12.1(6.0-14.5)	12.5(6.0-14.5)	15.5(4.0~16.5)
		Calor	Btu/h(nom)	48.100	48.100	56.300
			kW nom(min~max)	13.5(6.0~16.5)	13.0(6.0~16.5)	16.5(4.0~18.0)
	Potencia Absorbida	Frío	kW nom(min~max)	4.02(2.0--6.0)	3.90(2.0--6.0)	5.13(2.0--6.5)
		Calor	kW nom(min~max)	4.2(2.0--6.0)	4.05(2.0--6.0)	5.14(2.0--6.5)
EER/COP			3.01/3.21	3.21/3.21	3.02/3.21	
Clasificación Energética (Frío/Calor)			B/C	A/C	B/C	
unidad interior			AP48DS1ERA	AP48DS1ERA	AP60KS1ERA	
Datos Eléctricos	Alimentación	Ph/V/Hz	3/380 50/60Hz	1/220~230/50	3/380 50/60Hz	
Rendimiento	Caudal (Alta/Media/Baja)	m ³ /h	1750/1500/1350	1750/1500/1350	1750/1500/1350	
	Presión Sonora(Alta/Media/Baja)	dB(A)	51/48/44	51/48/44	51/48/44	
Instalación	Dimensiones Externas(Ancho/Fondo/Alto)	mm	1824x529x380	1824x529x380	1850x600x350	
	Dimensiones Brutas (Ancho/Fondo/Alto)	mm	1965x625x465	1965x625x465	1980x660x420	
	Peso Neto/bruto	kg	55/62	55/62	57/65	
	Tipo de Control	Estándar	YR-HD	YR-HD	YR-HD	
			Opciones	Consulte controles opcionales		
unidad exterior			1U48LS1ERB	1U48LS1ERA	1U60IS1ERB	
Datos Eléctricos	Alimentación	Ph/V/Hz	3/380~400/50	1/220~230/50/60	3/380~400/50/60	
Rendimiento	Caudal de Aire	m ³ /h	4200	4200	6500	
	Presión Sonora	dB(A)	59	59	60	
Instalación	Dimensiones Externas(Ancho/Fondo/Alto)	mm	1008/410/830	1008/410/830	948/340/1250	
	Dimensiones Brutas (Ancho/Fondo/Alto)	mm	1130/490/930	1130/490/930	1095/410/1400	
	Peso Neto/bruto	kg	82/93	82/93	96/106	
	Tipo de Compresor	Twin rotary			Twin rotary	Twin rotary
	Tipo de Refrigerante	R410A			R410A	R410A
	Línea de Líquido	mm	9,52	9,52	9,52	
	Línea de Gas	mm	19,05	19,05	19,05	
	Distancia Máxima	m	50	50	50	
Desnivel Máximo entre Unidades	m	30	30	30		
Rango de Temperatura	Refrigeración (Min-Max)	°C	-10~46	10~46	-10~46	
	Bomba de Calor (Min-Max)	°C	-15~24	-15~24	-15~24	
PVR (sin IVA, sin WEE)			3.525 €	3.500 €	3.950 €	



AP48DS1ERA



AP60KS1ERA



1U48LS1ERB
1U48LS1ERA



1U60IS1ERB

Tarifa válida hasta nuevo aviso y salvo error tipográfico. Especificaciones preliminares