









Gama Brezza

-  compatible con control Wifi
-  ionizador
-  supersilencioso (22dB)
-  inverter
-  funcionamiento modo calor
-  flujo de aire de 12m³
-  modo
-  supermatch



			BREZZA 9	BREZZA 12	BREZZA 18	BREZZA 24
Capacidad en Frío	Nominal (Min.~Max.)	Btu/h	9210(4430-10240)	12290(4780-13310)	17740(5120-19110)	23890(6830-24910)
	Nominal (Min.~Max.)	kW	2.7 (0.9-3.2)	3.6(1.40-3.90)	5.2(1.50-5.60)	7.0(2.0-7.3)
Eficiencia Estacional	SEER/EER		6.4/3.8	6.1/3.6	6.2/3.4	6.11/3.2
Clasificación Energética en Frío			A++	A++	A++	A++
Pdesign Capac. En Refrig (35°C)			2,7	3,6	5,2	7
Potencia Absorbida	Nominal (Min.~Max.)	kW	0.71(0.35-1.30)	1.0(0.37-1.55)	1.53(0.4-2.25)	2.12(0.45-2.65)
Consumo Energía Anual		kWh/a	148	207	293	401
Capacidad en Calor	Nominal (Min.~Max.)	Btu/h	9560(4780-10920)	12630(4780-13990)	19790(5460-20480)	25600(8530-26620)
	Calor @ -7°C	Btu/h	8530	10920	16720	17400
	Nominal (Min.~Max.)	kW	2.8(1.4-3.2)	3.7(1.40-4.1)	5.8(1.6-6.0)	7.5(2.5-7.8)
	Calor @ -7°C	kW	2,5	3,2	4,9	5,1
Eficiencia Estacional	SCOP/COP		4.0/4.1	4.0/3.9	4.01/3.4	4.0/3.4
Clasificación Energética en Calor			A+	A+	A+	A+
Pdesign Capac. En Calor(-10°C)			2,4	3,2	5,2	5,6
Potencia Absorbida	Nominal (Min.~Max.)	kW	0.68(0.36-1.30)	0.95(0.38-1.40)	1.71(0.41-2.35)	2.21(0.48-2.95)
Consumo Energía Anual		kWh/a	830	1114	1832	1979
Rango de Temperaturas en Frío	Min.~Max.	°C	21-35°C(interior) 18-43°C(exterior)	21-35°C(interior) 18-43°C(exterior)	21-35°C(interior) 18-43°C(exterior)	21-35°C(interior) 18-43°C(exterior)
Rango de Temperaturas en Calor	Min.~Max.	°C	10-27°C(interior) -15-24°C(exterior)	10-27°C(interior) -15-24°C(exterior)	10-27°C(interior) -15-24°C(exterior)	10-27°C(interior) -15-24°C(exterior)
Alimentación		Ph,V,Hz	1-230-50	1-230-50	1-230-50	1-230-50
Alimentación en la unidad			exterior	exterior	exterior	exterior
unidad interior			AS09NS2HRA	AS12NS2HRA	AS18NS2HRA	AS24NS2HRA
Dimensiones Netas	Ancho/Fondo/Alto	mm	855X204X280	855X204X280	997x235x322	1115x248x336
Dimensiones Brutas	Ancho/Fondo/Alto	mm	954x279x355	954x279x355	1085x329x403	1205x341x416
Peso Neto/bruto		kg	10/12.2	10/12.2	13/16	16/19.6
Caudal de Aire (Frío/Calor)	Max.	m³/h	600	650	900	1200
Potencia Sonora	Frío (Al/Me/Ba/Sba)	dB	52	54	57	62
	Calor (Al/Me/Ba/Sba)	dB	53	55	58	63
Presión Sonora	Frío (Al/Me/Ba/Sba)	dB(A)	38/33/26/22	39/34/27/23	44/40/35/32	47/43/37/35
	Calor (Al/Me/Ba/Sba)	dB(A)	39/33/26/23	40/34/27/24	45/40/35/33	48/44/38/36
Capacidad deshumectación		10 ⁻³ m³/h	1,2	1,6	2	2,8
unidad exterior			1U09BS3ERA	1U12BS3ERA	1U18FS3ERA	1U24GS1ERA
Dimensiones Netas	Ancho/Fondo/Alto	mm	780x245x540	780x245x540	810x288x688	860x308x730
Dimensiones Brutas	Ancho/Fondo/Alto	mm	920x351x620	920x351x620	949x406x745	995x420x815
Peso Neto/bruto		kg	29/32	31.2/34.2	43/45.5	49/52
Caudal de Aire (Frío/Calor)	Max.	m³/h	1900	2700	2200	2900
Potencia Sonora	Hi	dB	61/62	62/63	63/64	67/68
Presión Sonora	Hi	dB(A)	51/52	52/53	53/54	55/56
Intensidad en Funcionamiento	Max.	A	5,7	7,1	12,4	13,2
Carga de Refrigerante		R410A	900	1200	1300	1600
Tubería de Refrigerante	Línea de Líquido	mm / pulgadas	6,35 / 1/4"	6,35 / 1/4"	6,35 / 1/4"	9,52 / 3/8"
	Línea de Gas	mm / pulgadas	9,52 / 3/8"	9,52 / 3/8"	12,7 / 1/2"	15,88 / 5/8"
	Distancia Máxima	m	15/10	15/10	25/15	25/15
	Metros de Carga de Gas	m	7	7	10	10
	Carga de gas Adicional	g/m	20	20	20	50
PVR (sin IVA, sin WEE)			630 €	705 €	1.325 €	1.665 €

Condiciones de Medida: Temperatura Interior en Frío; 27°C DB / 19°C WB. Temperatura Exterior para Modo Refrigeración; 35°C DB / 24°C WB. Temperatura Interior en Calor 20°C DB. Temperatura Exterior para Modo Calor 7°C DB / 6°C WB. (DB: Bulbo Seco; WB: Bulbo húmedo)

Tarifa válida hasta nuevo aviso y salvo error tipográfico. Especificaciones preliminares